

VSSM-Türe 1-flügelig auf Stahlzarge EI 30, RC2/RC3

VKF-Nr. 30148, 30155, 30166

Ausgabe 2019

VKF zugelassen Lizenzprodukt für Schreiner mit Lizenzvertrag

Anwendung Ausschreibungstexte, Verkaufsinfos, Kalkulationshilfen

Herstell- und Einbauanleitung Produktionspläne, Konstruktion, Details




Herstdokumentation





Herstellanleitung



Material und Materialoptionen

Die Material-, Herstellungs- und Montagevorschriften sind zwingend einzuhalten.


ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	HERSTELLER	MENGE PRO TÜR
TÜRBLATT - TÜRRAHMEN			
TÜRBLATT (EINKAUF)			
Schalldämmend, Klimatrennend	Brunex dB Confort 59 mm	BRUNEX	Stk. 1
Schalldämmend, Klimatrennend Einbruchhemmend	Brunex Multitalent 59 mm	BRUNEX	Stk. 1
Einbruchhemmend	Brunex Compact Plus VSSM EI 30	BRUNEX	Stk. 1
Einbruchhemmend	Brunex Compact Plus-Alu VSSM EI 30	BRUNEX	Stk. 1
TÜRBLATT (EIGENBAU)			
Einbruchhemmend RC2	VSSM EI 30 51 51 mm (max. 64 mm)	Eigenbau	
Mittellage Decklagen	Spanplatte, Dicke 38 bis 52 Dichte nach DIN EN 312 (> 580 kg/m ³) Hartfaserplatte, Hartplattendeck HDF 3,2 bis 4 mm		Stk. 1 Stk. 4
Einleimer	Türblatt-Kanten aufrecht / quer - Eiche Massivholz oder keilgezinkt-lamelliert, - Sipo Massivholz		Stk. 2/2
Leim	Verleimung (Decklagen) - PVAc Leim oder PUR Leim		
Option	Alu Einlage 0.4 mm (max. 0.8 mm zulässig)		
Einbruchhemmend RC3	VSSM EI 30 57/Alu 57 mm (max. 64 mm)	Eigenbau	
Mittellage Decklagen Alu Einlage Einleimer	Spanplatte, Dicke 44 bis 52 mm Dichte nach DIN EN 312 (> 580 kg/m ³) Hartfaserplatte, Hartplattendeck HDF 3,2 bis 4 mm Alu Einlage 0.4 mm (max. 0.8 mm zulässig) Türblatt-Kanten aufrecht / quer - Eiche Massivholz oder keilgezinkt-lamelliert, - Sipo Massivholz		Stk. 1 Stk. 4 Stk. 2 Stk. 2 / 2
Leim	Verleimung (Decklagen) - PVAc Leim oder PUR Leim - PVAc Leim für Alu		
STAHLZARGEN (ZUKAUF)			
EI 30	Mörtelzarge, Steckzarge, Leichtbauwandzarge	Elkuch Eisenring AG Keller Zargen AG	Stk. 1
EI 30, RC2	Mörtelzarge Sonderausführung RC2	Elkuch Eisenring AG	Stk. 1
EI 30, RC2/RC3	Mörtelzarge Sonderausführung RC3	Elkuch Eisenring AG	Stk. 1



ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	HERSTELLER	MENGE	
GLASEINSATZ				
Zulässige Gläser im Türblatt				
 <small>FIRESWISS FOAM 30-15</small>	Brandschutzglas	FIRESWISS FOAM 30-15 FIRESWISS FOAM 30-16 O (Ornament) FIRESWISS FOAM 30-19 (UV-Schutz 1-seitig) FIRESWISS FOAM 30-20 O (UV-Schutz 1-seitig)	Glas Trösch AG Stk.	
		PROMAGLAS 30 Typ 1.0 17 mm PROMAGLAS 30 Typ 2.0 22 mm (UV-Schutz 1-seitig) PROMAGLAS 30 Typ 10 25 mm (UV-Schutz 2-seitig)	Promat AG Stk.	
		Flachglas Pilkington Pyrostop Typ 30-10	Flachglas Schweiz AG Stk.	
 <small>FIRESWISS FOAM 30-15-IV</small>	Brandschutzglas - Wärmeschutz - Schallschutz	FIRESWISS FOAM 30-15-IV FIRESWISS FOAM 30-16 O IV (Ornament) FIRESWISS FOAM 30-19 -IV (UV-Schutz 1-seitig) FIRESWISS FOAM 30-20 O-IV (UV-Schutz 1-seitig)	Glas Trösch AG Stk.	
	Vorlegeband	Kerafix® 2000 17 x 3,0 mm (weiss/schwarz) Kerafix® 2000 17 x 3,0 mm (weiss/schwarz)	GYSO AG Hanno (Schweiz) AG m1 m1	
Glasklötze	Flammi-12 80 x 15 mm	GYSO AG	Stk.	
Glasstäbe	Eiche mindestens 20 x 15 mm Schrauben Stahl 4.0x 80 mm (Abstand ≤ 320 mm / vom Eck ≤ 80mm)		Stk. 4	
BESCHLÄGE				
TÜRBÄNDER (TÜRE MIT ÜBERSCHLAG)				
	Objektband	VARIANT VX 7939/100/1 Falz: 13-15 mm VARIANT VX 7939/160 (FD) Falz: 13-15 mm VARIANT VX 7939/100-120 Planum (FD) Falz: 13-15 mm VARIANT VX 7939/160 Planum (FD) Falz: 13-15 mm VARIANT VX 7939/160 S WK MSTs (FD) Falz: 13-15 mm VARIANT VX 7939/160-4 (FD) Falz: 13-15 mm	SIMONSWERK Stk.	
			Glutz STX 10/12 157 (FD) Falz 13-15 mm Glutz STX 16 157 (FD) Falz 13-15 mm	Glutz AG Stk.
			KAULS B2024/120/X F Falz 13-15 mm KAULS B2024/160/X F Falz 13-15 mm	SFS/Kauls Stk.
	Einbohrband	Systemband Eisenring Systemband Keller Zargen SASSBA HE-18 EI30 Koch HE-18 EI30 OPO OK LINE 18x56 Anuba Herkula 318SM-SZ-101	Elkuch Eisenring AG Keller Zargen AG SFS/Sassba Koch Group AG OPO Oeschger Anuba AG	Stk.
	TÜRBÄNDER (TÜRE BANDSEITIG EINSCHLAGEND)			
		Objektband	VARIANT VX 7728/7729/100-120 VARIANT VX 7728/7729/160 VARIANT VN 2929/2729/160 Planum	SIMONSWERK Stk.
			Glutz STX 10/12 157 FB Glutz STX 16 157 FB	Glutz AG Stk.
		KAULS B2025 100/120/160 KAULS B2038 100/120/160	SFS/Kauls Stk.	
Paumellenband	Systemband Eisenring Systemband Keller Zargen	Elkuch Eisenring AG Keller Zargen AG	Stk.	
Verdecktes Band	TECTUS TE 540 3D W	SIMONSWERK	Stk.	

ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	HERSTELLER	MENGE
SCHLÖSSER			
	Einsteckschloss EI 30	Glutz 1102, 1105, 1105 KF 1106, 1107 Glutz 24000, 24010, 24020, 24030, 24070 Glutz 1230, 1231, 1232, 1240, 1241 (Panik)	Glutz AG Stk.
		ASSA ABLOY CASA-Apha 1255, CASA Beta 1123 ASSA ABLOY 1716, 1717, 1718, 1719 (Panik)	ASSA ABLOY AG Stk.
		STS Schänis Vario 1260, Medio 1261 STS Schänis Vario Classroom 1265 (Panik)	STS Schänis GmbH Stk.
		BKS B-12060, B-23280 BKS B-23200, 23240, 23220, 23260, 23260 GFF (Panik)	Gretsch Unitas AG Stk.
	Mehrpunktverschluss EI 30	GU -SECURY Motorenschloss (Schlossfamilie) Glutz Treplane 1832, 1834, 1838 (Schlossfamilie) ASSA ABLOY PanikTribloc 1854, 1855, 1859	Gretsch Unitas AG Glutz AG ASSA ABLOY AG Stk.
	Mehrpunktverschluss EI 30 / RC2	GU -SECURY MR / Automatic / Europa / MR 4	Gretsch Unitas AG Stk.
		Siegenia KfV AS 3600, AS 2600 Siegenia KfV EP 960	Siegenia-Aubi AG Stk.
		STS Schänis 1870, 1871, 1872	STS Schänis GmbH Stk.
		Glutz Mint (Schlossfamilie) z. B. 1893	Glutz AG Stk.
	ASSA ABLOY 1854, 1855, 1859	ASSA ABLOY AG Stk.	
Mehrpunktverschluss EI 30 / RC3	Glutz Mint 1893, 1895, 18938, 18954	Glutz AG Stk.	
	ASSA ABLOY Fliplock	ASSA ABLOY AG Stk.	
SCHLIESSBLECHE			
EI 30	Schliessbleche: (nach System Zargenhersteller)		Stk.
EI 30 / RC2	Schliessbleche: (nach System Elkuch Eisenring)		Stk.
EI 30 / RC3	Schliessbleche: (nach System Elkuch Eisenring)		Stk.

ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	HERSTELLER	MENGE PRO TÜR
SCHILDER, DRÜCKER-GARNITUREN			
	EI 30 Drückergarnitur: mit Verbindungsstift 8/9 mm in Stahl Türschilder/Rosetten nach Wahl		Gar.
	EI 30 / RC2 Schutzgarnitur nach SN EN 1906 SK2 (ES1) Hafi Schutzgarnitur 520 / 524 SK3 (ES2) Hafi Sicherheitsrosetten 490 / 499 SK2 (ES1)	Link / Hafi	Gar.
	Glutz Schutzbeschlag 5465 (ES2) (EN 1906) Bemerkung: Immer mit Bohrschutz oder Ziehschutz auf Zylinder	Glutz AG	
	EI 30 / RC3 Schutzgarnitur nach SN EN 1906 SK3 (ES2) Hafi Schutzgarnitur 520 / 524 SK3 (ES2) Glutz Schutzbeschlag 5465 (ES2) (EN 1906) Bemerkung: Immer mit Bohrschutz oder Ziehschutz auf Zylinder	Link / Hafi Glutz AG	Gar.
TÜR BANDSICHERUNGEN			
	RC2 Bandsicherung 1309 (18 mm) Bandsicherung 1250.653 (18 mm)	Glutz AG Heusser AG	Stk. 2 Stk. 2
	RC3 Bandsicherung 1309 (18 mm) Bandsicherung 1250.653 (18 mm)	Glutz AG Heusser AG	Stk. 2 Stk. 2
DICHTUNGEN			
	Zargendichtungen (nach System Zargenhersteller)	Elkuch Eisenring AG Keller Zargen AG	m1
	Flügeldichtungen Goll Silikondichtung 1017 (Nut 5 mm / Falzluft 5.5-6 mm)	Helmut Goll AG	m1
	Goll Silikondichtung 1028 (Nut 4 mm / Falzluft 4 mm)	Helmut Goll AG	
	poesia® Silikondichtung RD 36 (5 mm)	MK Dichtungs AG	m1
	Hebgo Silikon 535 (4 mm)	Hebgo AG	m1
	Hebgo Silikon 525 (4 mm)	Hebgo AG	
	Hebgo Silikon 633 (4 mm)	Hebgo AG	
	Trelleborg SC 317 (5 mm) (Rahmen/Flügel)	SFS / Trelleborg	m1
DÄMMSCHICHTBILDNER			
	ROKU Kerafix® Flexpan 200 15 x 1.5 mm ROKU Kerafix® Flexpan 200 NG-A 15 x 1.5 mm	GYSO AG GYSO AG	m1
	ROKU Kerafix® Flexpan 200 15 x 1.5 mm ROKU Kerafix® Flexpan 200 NG-A 15 x 1.5 mm	Hanno (Schweiz) AG Hanno (Schweiz) AG	m1
	Intumex LSK 15 x 1.5 mm	Jud Baustoffe GmbH	m1
SENKDICHTUNG			
	CardaTec D1 (13 mm)	Link Beschläge	Stk.
	Planet HS, HS Plus (13 mm)	Planet GDZ	Stk.
	Planet RH (13 mm)		
	Planet FT (13 mm)		
	Planet US (8 mm)		

ARTIKEL	MARKE, TYP, GRÖSSE, AUSFÜHRUNG	HERSTELLER	MENGE PRO TÜR
ZUBEHÖR			
	Türschliesser aufgesetzt: Bei allen Türflügeln sind aufgesetzte Türschliesser (mit der Eignung für Brandschutz) montierbar, bzw. auch nachrüstbar.		Stk.
	Brandschutz Spion		Stk.
	Türüberwachung Reedkontakt DMC 20 U	BSW SECURITY AG	Stk.
	Kabelübergang Dorma Kabelübergang KÜ 480	dormakaba Schweiz AG	Stk.
	Türöffner FT500 / FT50x / FT20x	BSW SECURITY AG	Stk.
KENNEICHNUNG			
	VSSM-Kennzeichnungsschild VKF-Nr. 30148 VSSM-Kennzeichnungsschild VKF-Nr. 30155 VSSM-Kennzeichnungsschild VKF-Nr. 30166		
OBERFLÄCHENBELÄGE			
Furnieren	Furnierstärken bis 1.5 mm möglich		
Belegen	CPL / HPL bis 1.5 mm möglich		
Farblackieren	Farblackierung möglich		