



Vorteile auf einen Blick

- Zulassung nach SN EN 179|Zulassung nach SN EN 1125|Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3

Produktbeschreibung

- Für eine automatische Verriegelung nach oben und unten. Ein Öffnen des Standflügels ist auch bei einem verriegelten Schloss möglich (Panikfunktion). Der Drücker wird nach unten gedrückt, dadurch wird das Gestänge entriegelt und vom Schaltschloss gehalten. Die Schliessung erfolgt automatisch, durch eine Schaltschlossauslösung.

Anwendungsgebiet

- Zweiflüglige Panik Vollblatttüren

Hinweis

- In Verwendung mit den Anti-Panikschlössern 1714PE-ZF, 1717PB-ZF in zweiflügligen Holztüren
- Zusätzlich werden noch folgende Produkte benötigt: Rundstange 1724, Rundrohr 1725, Stulpführung 1726, Bodenschliessmulde 1727, Lappenschliessblech 1728 für Obenverriegelung oder Flachschiessblech 1729 für Obenverriegelung, Schaltschloss 1730 automatisch verriegelnd.

Technische Daten

Oberfläche Stulp	Inox
Funktionen	Standflügel automatisch
Zusatzsicherheit	Selbstverriegelung
Material Nuss	Stahl
Stulpmaße	230x20x3
Zylindertyp	Nicht abschließbar
Stulpform	Flach
Dornmaß	65
DIN-Richtung	links / rechts umstellbar
Oberfläche	matt gebürstet

Artikelnummer	12122001
EAN-Nummer	7630005914939

